

XTENDLAN MGB-L80C55



Cena celkem:	1 201 Kč (bez DPH: 992 Kč)
Běžná cena:	1 321 Kč
Ušetříte:	120 Kč
Kód zboží:	NETXTE1012
Part No.:	XL-MGB-L80C55
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan MGB-L80C55

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, duplexní LC konektor, single-mode. Dosah 80-120km. Určeno pro CWDM systémy, vlnová délka 1550nm. Výkonostní marže nejméně 28dB. Tato vlnová délka mezi moduly často označována jako 1000Base-ZX. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. CWDM moduly dovolují po optickém vlákně (resp. jednom páru vláken) přenášet více vlnových délek. Každý modul pracuje s jinou vlnovou délkou s odstupem 20nm. Sloučení a rozbočení optického signálu se provádí na pasivním optickém rozbočovači/slučovači.

Tento modul je shodný s XL-MGB-ZX, resp. s jinými moduly deklarujícími standard 1000Base-ZX (1550nm, dosah přes 50km).

Ekivalent k Cisco GLC-ZX-SM

Vlastní modul se instaluje do libovolného přepínače s miniGBIC (SFP) porty. Např. GSW-2400, FGSW-4840S, SGSW-2620, WGT/GT-705A, ENW-9607M.

Nízký útlum vláken v oblasti kolem 1550nm (typické singlemode vlákno G.652d 0,20dB/km lze s tímto modulem realizovat spojení na vzdálenosti až 120km).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP

Konektor: LC duplex

Vlnová délka: 1550 nm

Typ vlákna: Singlemode

Dosah spojení: až 120 km

Přenosová marže: 28 dB

Citlivost: -24 dBm

Přenosová rychlost: 1,25 Gb/s