

## XTENDLAN ZSE01-1114-60



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>518 Kč</b><br><b>(bez DPH: 428 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>569 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>52 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | NETXTE2669                                |
| Part No.:    | ZSE01-1114-60                             |
| Záruka:      | 26 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### XtendLan ZSE01-1114-60

Stabilizovaný **napájecí zdroj s nastavitelnou hodnotou výstupu 11-14 V DC (max. proud 5 A)** a výkonem **60 W**.

Určený pro vestavbu či přímou montáž na zeď. LED signalizace funkčnosti portů.

Přípevnění do vestavby či na zeď - 2 spodní šroubové otvory s roztečí 78 mm a závitem M3 a 3 boční šroubové otvory se závitem M3 (2 s roztečí 19 mm, 3. kolmo k nim s roztečí 118 mm).

Skříňka vodivě propojena s ochranným vodičem.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Výstupní obvod:

**Výstupní napětí:** DC 11-14 V

**Výstupní proud:** max. 5 A

**Celkový výstupní výkon:** 60 W

**Ochranné prvky:** zkrat, přetížení

**Typ připojení:** šroubová svorkovnice

#### Vstupní obvod:

**Vstupní napětí:** AC 100-240 V (50-60 Hz)

**Typ připojení:** šroubová svorkovnice

#### Mechanické vlastnosti:

**Materiál:** kovová skříň, perforovaná

**Rozměry:** 159 × 98 × 38 mm

**Hmotnost:** 550 g

**Montáž:** vestavba nebo na zeď