

## UBIQUITI AIRMAX BULLET AC



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 142 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 770 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 356 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>214 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAAUBT1050                                    |
| Part No.:    | B-DB-AC                                       |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Ubiquiti airMAX Bullet AC

Dual-band bullet je univerzální **jednopolizační** radiová jednotka s **N-male** konektorem. Kromě běžně používaného pásma **5 GHz** podporuje také pásmo **2,4 GHz**. V obou případech je kompatibilní pouze s ostatními produkty řady airMAX. Jednotka disponuje **jedním Gbit ethernetovým** portem, který dovoluje využít všech možností normy 802.11ac. Napájení probíhá přes **DC 24 V (0,5 A) PoE adaptér**, který není součástí balení. Spotřeba se pohybuje kolem **8 W**. Maximální šířka kanálu je 40 MHz pro pásmo **2,4 GHz** a 80 MHz pro pásmo **5 GHz** (mód PtP).

Konfigurace a správa zařízení skrze aplikaci UISP (stáhnete na App Store nebo Google Play) nebo airOS (IP adresa: 192.168.1.20, výchozí jméno a heslo: ubnt/ubnt).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Provozní frekvence:**

2412 - 2472 MHz

5150 - 5875 MHz

**Rychlost přenosu dat:** až 300 Mbps**PoE:** ano, pasivní (24 V)**Porty:** 1x RJ-45, 1x N konektor (M)**Rozměry:** 190 x 46 x 46 mm

### Důležité upozornění:

System airOS je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujte na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.