

## TP-LINK MC111CS



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>789 Kč</b><br><b>(bez DPH: 652 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>868 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>79 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | NACTPL0005                                |
| Part No.:    | MC111CS                                   |
| Záruka:      | 60 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### TP-Link MC111CS

Media konvertor využívající **WDM single-mode s SC konektorem** využívá pouze jeden optický kabel pro odesílání a příjem dat, což snižuje náklady na kabeláž na polovinu. Využívá vlnovou délku 1550 nm pro odesílání dat a 1310 nm pro příjem dat. Na druhé straně optického vlákna se tak použije konvertor **MC112CS**.

Převodník metalické sítě na optickou. Hodí se všude tam, kde je vzdálenost mezi dvěma body delší, než povoluje klasická metalická síť a nelze použít galvanického spojení. Optická vlákna také velmi dobře odolávají rušivým elektromagnetickým či atmosférickým vlivům.

**WDM Singlemode Konvertor** - konvertor s obousměrným přenosem dat po jednom optickém vlákně. Obousměrného přenosu je dosaženo použitím dvou vlnových délek, jedné pro vysílání a druhé pro příjem. Odpadá tak potřeba vedení samostatného vlákna pro každý směr přenosu.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 1× 100 Mbps RJ-45, 1× 100 Mbps SC/UPC

**Soulad s normami:** IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

**Vlnová délka:** 1550 nm Tx/ 1310 nm Rx

**Maximální spotřeba:** 2,49 W

**Rozměry:** 94,5 × 73 × 27 mm