**Karel Tinka (eshop.aknit.eu)**
info@aknit.eu
603144162

07.05.26 1:59:09

# PATCH KABEL XTENDLAN FOP-LCSCA-S-0.5-9-A1

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **80 Kč** |
| | **(bez DPH: 66 Kč)** |
| Běžná cena: | **88 Kč** |
| Ušetříte: | **8 Kč** |
| Kód zboží: | NETXTE7111 |
| Part No.: | FOP-LCSCA-S-0.5-9-A1 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

**XtendLan FOP-LCSCA-S-0.5-9-A1**

Optický propojovací kabel sloužící pro napojení na běžný optický kabel a pro propojení jednotlivých optický modulů. Použitý ultraflexibilní optický kabel dovoluje velmi malý poloměr ohybu, aniž by došlo k útlumu signálu. Konektor má zkrácenou krytku vývodu, která uspoří cca 2 cm hloubky v rozvaděči či jiném stísněném prostoru.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ vlákna:** 9/125 µm, singlemode G.657.A1, zcela kompatibilní s OS1 (G.652 všechny typy), ohebný, nevzniká žádný světelný útlum až do poloměru ohybu 15 mm a při ohybu s poloměrem 7,5 mm méně než 1 dB (na 1550 nm)

**Typ kabelu:** kulatý, šířka 2 mm, povrchová izolace typu LS0H

**Počet vláken v kabelu (všechny konektorované):**1

**Typ konektoru na straně A:** LC, zábrus kolmý (/UPC), útlum vložením (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50 dB

**Typ konektoru na straně B:** SC, zábrus šikmý (/APC), útlum vložením (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 60 dB

**Délka kabelu:** 0,5 m