

EATON 9E2000I



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 19 964 Kč (bez DPH: 16 499 Kč) |
| Běžná cena: | 21 961 Kč |
| Ušetříte: | 1 996 Kč |
| Kód zboží: | UPSE1228 |
| Part No.: | 9E2000I |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Eaton 9E2000I

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9E poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. **Grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9E nabízí **sériové rozhraní, USB** a slot pro přídatnou kartu. Samozřejmostí je i konektor pro připojení až 4 externích baterií. UPS je také kompatibilní se softwarem Eaton IPM Editions, který umožňuje integrovat všechny hlavní operační systémy, vedoucí virtualizační prostředí a nástroje cloudové orchestrace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: tower

Typové číslo: 9E2000I

Zátěž (VA/W): 2000/ 1600

Účinnost: až 91 % v on-line režimu

Uživatelské rozhraní: LCD displej

Komunikační porty: 1× USB, 1× RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 1× slot pro přídatnou kartu

Rozměry: 399 × 330 × 190 mm

Hmotnost: 22,4 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC C14

Jmenovité napětí: 208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40-70 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 6× IEC C13

Účinník: 0,8

Baterie

Počet baterií: 6

Typ baterie: lead-acid (olověná)

Kapacita baterie: 7 Ah (84 Wh)

Napětí baterie/článku: 12 V