

PLANET IGTP-802TS



Cena celkem:	4 178 Kč
	(bez DPH: 3 453 Kč)
Běžná cena:	4 596 Kč
Ušetříte:	418 Kč
Kód zboží:	NETPLA2409
Part No.:	IGTP-802TS
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET IGTP-802TS

Průmyslový konvertor kombinuje ethernetovou konverzi **1000Base-LX na 10/100/1000Base-T** s PoE+ injektorem 802.3at s výkonem **až 30 W** pro levné a efektivní rozšíření sítě. K dispozici je **jeden port SC (1000Base-X, singlemode, dosah až 20 km)** pro potřeby vaší sítě. Konvertor nabízí časově úsporné a cenově efektivní řešení pro uživatele a systémové integrátory, kteří rychle transformují svá sériová zařízení do sítě Ethernet bez nutnosti výměny stávajících sériových zařízení a softwarového systému.

Široký rozsah provozní teploty umožňuje umístit zařízení v téměř jakémkoliv obtížném prostředí. Kompaktní kovové pouzdro s krytím **IP30**, umožňuje montáž na lištu DIN, nebo na stěnu pro efektivní využití prostoru skříně. Napájení poskytuje integrovaný redundantní zdroj se širokým rozsahem napětí **DC 12-48 V / AC 24 V**, který je ideální pro provoz s vysokorychlostními aplikacemi vyžadujícími duální nebo záložní napájení.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1x RJ-45 10/100/1000Base-T s PoE+ funkcí, 1x SC SM (1000Base-LX, 9/125µm)

Podpora přenosu: Frame 9KB

Provedení: DIN lišta, na zeď

Podpora OAM: ne

Napájení: 12-48 V DC, nebo 24 V AC, max. celkový příkon do 48 W (zdroj není součástí balení)


Ochrana: ESD do 6 kV

Provozní teplota: -40 až 75 °C

Rozměry: 135 x 87 x 32 mm

Hmotnost: 416 g



Lze instalovat do šasi: ne




Remote Link Normal



Remote Link Broken







-  1000BASE-SX/LX Fiber Optic
-  1000BASE-T UTP
-  1000BASE-T UTP with PoE