

GRANDSTREAM GWN7664



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 5 390 Kč (bez DPH: 4 455 Kč) |
| Běžná cena: | 5 929 Kč |
| Ušetříte: | 539 Kč |
| Kód zboží: | SPAGNS0004 |
| Part No.: | GWN7664 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Grandstream GWN7664

Stropní/nástěnný **Wi-Fi 6** přístupový bod určený pro podnikové bezdrátové sítě s vyšší hustotou provozu. **Osm interních antén** s vysokým ziskem a podporou technologie **OFDMA** zajistí silný a spolehlivý Wi-Fi signál pro **více než 750 připojených bezdrátových zařízení**. Pro zajištění snadné instalace a správy je podporován GWN.Cloud - bezplatná cloudová platforma společnosti Grandstream. Zařízení GWN7664 je ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro nasazení Voice-over-Wi-Fi řešení a nabízí bezproblémové připojení k hlasovým a video IP telefonům Grandstream. Díky podpoře QoS, aplikací s nízkou latencí, Mesh sítí a kaptivních portálů představuje ideální řešení pro středně velké podniky, vícepodlažní budovy, rezidenční prostředí a komerční lokality.

- Dvoupásmová technologie 4x4:4 MU-MIMO s podporou DL/UL OFDMA
- Agregovaná rychlost 3,55 Gb/s (bezdrátová propustnost), 1x 2,5Gigabit port a 1x Gigabit port
- Pokrytí až do vzdálenosti 175 metrů
- Přizpůsobení napájení a automatická detekce PoE/PoE+
- Zabezpečené spouštění (Anti-hacking secure boot), kritické údaje/řízení + uzamčení prostřednictvím digitálního podpisu, zabezpečení pomocí certifikátu, náhodné výchozí heslo pro každé zařízení
- Podpora více než 750 Wi-Fi klientských zařízení
- Vestavěná řídicí jednotka (kontroler) může spravovat až 50 lokálních AP (řada GWN). GWN.Cloud - neomezená správa AP, GWN Manager - softwarový řadič

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 5 GHz - 2402 Mbit/s, 2,4 GHz - 1147 Mbit/s

Anténa: 8x 1pásmová interní anténa (3 dBi pro 2,4 GHz, 4 dBi pro 5 GHz)

Porty: 1x 2,5GbE RJ-45, 1x GbE RJ-45

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3, anti-hacking boot, řízení pomocí digitálních podpisů/certifikátů, náhodné výchozí heslo

Podpora PoE: ano, PoE/PoE+ (802.3af/at)

Rozměry: 205,3 x 205,3 x 40,59 mm