

## HIKVISION DS-KIS602(B)(O-STD)/EUROPE BV



Cena celkem:	<b>8 920 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 372 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 812 Kč</b>
Ušetříte:	<b>892 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0668
Part No.:	DS-KIS602(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KIS602(B)(O-STD)/EUROPE BV

**Sada videointerkomu pro IP systém.** Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (interkom), 5portový PoE switch + napájecí adaptér a paměťová karta microSD s kapacitou 16 GB.

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace
- 7" dotyková obrazovka, uživatelsky přívětivé rozhraní
- Voděodolnost IP65 (dveřní stanice)

#### Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonom.** Kamera **2,0 Mpx**, 1x zvonek, venkovní provedení **IP65**, konektivita RS-485, rozvod po TCP/IP síti, napájení DC 12 V nebo PoE (802.3af), spotřeba 5 W.

#### Bytový monitor:

Bytový monitor (interkom) **s dotykovou 7" LCD obrazovkou** a rozlišením **1024 × 600 px**. Nabízí **mikrofon + reproduktor**, kompresi G.711U, protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, **Wi-Fi (802.11b/g/n)**, 8x Alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.) a 2x alarm výstup.

#### Switch

Kompaktní nespravovaný (unmanaged) **5portový PoE switch**. Nabízí **4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 35 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1 Gbps**. Navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Dveřní stanice DS-KD8003-IME1(B)/Surface

**Kamera:** 2 Mpx, H.264, IR přísvit (až 3 m), WDR, záběr 146° horizontálně a 82° vertikálně

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Rozhraní:** 1x RS-485, 2x relé výstup, 1x tamper přepínač, 4x alarm vstup, 1x debug port

**Síť:** 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af)

**Spotřeba:** do 5 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65

**Rozměry:** 100 × 98 × 42 mm

#### Bytový monitor DS-KH6320-WTE1

**Displej:** 7" dotykový TFT, rozlišení 1024 × 600

**Paměť:** 128 MB, Flash 32 MB

**Rozhraní:** 8× alarm vstup, 2× relé výstup, 1× RS-485, 1× slot pro SD kartu (max. 32 GB)

**Síť:** Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE

**Spotřeba:** do 6 W

**Pracovní teplota:** -10 až +55 °C

**Rozměry:** 200 × 140 × 23,6 mm

**Switch DS-3E0105P-E/M(B)**

**Porty:** 5× 100 Mb/s RJ-45

**Kapacita switche:** 1 Gbps

**Rychlost směrování:** 0,744 Mpps

**Provedení:** desktop

**PoE:** ano, 802.3af/at, PoE+, celkový budget 35 W

**Napájení:** DC 48 V (externí adaptér)

**Rozměry:** 105 × 83,1 × 27,6 mm

**Hmotnost:** 0,2 kg