

## HIKVISION DS-3T0506HP-E/HS



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 632 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 175 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 895 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>263 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK0680                                    |
| Part No.:    | DS-3T0506HP-E/HS                              |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-3T0506HP-E/HS

Průmyslový nespravovatelný (unmanaged) **6portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **3x 802.3af/at (max. 30 W/port)** a **1x 802.3bt (max. 60 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **12 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 1x PoE výstup 802.3bt (max. 60 W/port)
- 3x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení
- Průmyslové provedení, rozsah teploty -30 °C až 65 °C

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 4x RJ-45 1 Gb/s, 2x SFP 1 Gb/s

**Paměť:** 2k MAC adres

**Kapacita switche:** 12 Gb/s

**Rychlost směrování:** 8,928 Mpps

**Provedení:** desktop

**Napájení:** externí adaptér DC 48-57 V (max. 1,35 A)

**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** -30 až +65 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 158 x 101,2 x 31,6 mm

**Hmotnost:** 0,38 kg

#### PoE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE

**Počet injektorů:** 1x až 60 W, 3x až 30 W

#### Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují