

STRONG 300S



Cena celkem:	507 Kč (bez DPH: 419 Kč)
Běžná cena:	557 Kč
Ušetříte:	51 Kč
Kód zboží:	NETSRG1155
Part No.:	REPEATER300S
Záruka:	48 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Strong 300S

Univerzální Wi-Fi opakovač pro rozšíření pokrytí bezdrátové sítě až na rychlost 300 Mb/s.

Kompaktní Wi-Fi opakovač v podobě zástrčky umožňuje jednoduše vylepšit Wi-Fi signál v konkrétních oblastech domova nebo kanceláře. Zařízení pracuje na frekvenci **2,4 GHz** a podporuje standardy **IEEE 802.11b/g/n** s maximální rychlostí přenosu **300 Mb/s**.

Opakovač je vybaven **dvěma nastavitelnými externími anténami** s výkonem 3 dBi pro optimální pokrytí a spolehlivost signálu. **Inteligentní LED systém** usnadňuje nalezení ideálního umístění díky indikátorům síly signálu, napájení a LAN připojení. Funguje s jakýmkoli standardním modemem nebo routerem a nabízí pokročilé **WPA-PSK/WPA2-PSK šifrování** pro maximální zabezpečení.

Výkon Wi-Fi	Pokrytí a spolehlivost	Bezpečnost	Připojení
 <ul style="list-style-type: none"> Podporuje standardy 802.11n/b/g 300 Mb/s při 2,4 GHz Funguje s jakýmkoli standardním modemem nebo směrovačem 	 <ul style="list-style-type: none"> 2x nastavitelné externí antény pro maximální pokrytí a spolehlivost Inteligentní LED systém pro optimální umístění opakovače: LAN, napájení, 3 x síla signálu Wi-Fi 	 <ul style="list-style-type: none"> Šifrování WPA-PSK/ WPA2-PSK pro nejvyšší úroveň zabezpečení Wi-Fi Tlačítko Připojit a zabezpečit pro snadné nastavení a maximální zabezpečení sítě Tlačítko zapnutí/vypnutí 	 <ul style="list-style-type: none"> 1x Ethernet LAN port pro připojení libovolného počítače, set-top-boxu, Smart TV, herní konzole, ...

- Maximální rychlost přenosu 300 Mb/s na frekvenci 2,4 GHz
- Dvě nastavitelné externí antény 3 dBi pro optimální pokrytí
- Inteligentní LED systém pro snadné umístění s indikátory síly signálu
- Kompatibilní se všemi standardními modemy a routery IEEE 802.11b/g/n
- WPA-PSK/WPA2-PSK šifrování pro vysokou úroveň zabezpečení

- Tlačítko WPS pro rychlé a bezpečné připojení k síti
- Jeden Ethernet LAN port 10/100 Mb/s pro kabelové připojení zařízení
- Kompaktní design nástěnné zástrčky s tlačítkem zapnutí/vypnutí

Pokročilé funkce a nastavení

Opakovač podporuje různé typy WAN připojení včetně dynamické IP, statické IP a PPPoE. Webové uživatelské rozhraní umožňuje snadnou konfiguraci, správu času, zálohování nastavení a aktualizace firmwaru.

Konektivita

Ethernet port s funkcí Auto MDI/MDIX umožňuje připojení počítače, set-top-boxu, Smart TV nebo herní konzole.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n

Frekvence: 2,4 GHz

Maximální rychlost: až 300 Mb/s

Antény: 2 × 3 dBi, všesměrové, nastavitelné

Zabezpečení: WPA-PSK/WPA2-PSK šifrování

Porty: 1 × Ethernet LAN 10/100 Mb/s (RJ-45)

LED indikátory: LAN, napájení, 3 × síla Wi-Fi signálu

Napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,1 A

Rozměry bez antén: 82,7 × 78,7 × 57 mm

Rozměry s anténami: 141 × 57 × 82,7 mm

Hmotnost: 88,1 g

Provozní teplota: 0 až +40 °C