

**HIKVISION DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL(2.8-12MM) ČERNÁ**

Cena celkem:	<b>12 279 Kč</b> <b>(bez DPH: 10 148 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>13 507 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 228 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1320
Part No.:	DS-2CD2746G2H- IPTRZS2U/SL(2.8-
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2CD2746G2H-IPTRZS2U/SL 2,8-12 mm

**4megapixelová IP** kamera typu **dome** nabízí snímač **1/1.8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,0008 lux (F1.2, barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **powered-by-DarkFighter** a **IR přísvitu** s dosahem až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (2688 × 1520)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Technologie powered-by-DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 40 m
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí, změna scény
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66) + antivandal provedení (IK10)
- Motorizované otáčení, náklon a zoom

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1.8" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 40 m

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 2,8-12 mm, varifokální, motorizovaný, úhel záběru horizontálně 114,6° až 41,8°, vertikálně 59,3° až 23,6°, diagonálně 141,3° až 48,1°

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3at), příkon max. 18 W (zdroj není součástí balení)