

HIKVISION DS-2DE3A404IWG-E



Cena celkem:	10 459 Kč (bez DPH: 8 644 Kč)
Běžná cena:	11 505 Kč
Ušetříte:	1 046 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1358
Part No.:	DS-2DE3A404IWG-E
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2DE3A404IWG-E

4megapixelová **PTZ** kamera s Quad HD rozlišením **2560 × 1440**, 4násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 2,8 až 12 mm a WDR** s rozsahem **120 dB**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 50 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask a ROI. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,005 lux (barevně, F1.5, AGC ON), 0,001 lux (černobíle, F1.5, AGC ON), 0 Lux při IR přísvitu
- 4x optický zoom, 16x digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm
- Technologie powered-by-DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 50 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 350°, náklon 0° až 90°
- Smart funkce - detekce obličeje, překročení čáry, narušení, vstupu do oblasti, výstupu z oblasti, zavazadla bez dozoru, odstranění objektu
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Aktivní zastrašení narušitele (světlo a zvukový alarm)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 50 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 6 m

Objektiv: f = 2,8 až 12 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 96,7-31,6°, vertikálně 51,1-17,7°, diagonálně 115,1-36,3°

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: 12 V DC/ 3,33 A nebo PoE (802.3at), 42,5-57 V DC/0,6 A, spotřeba max. 14 W (zdroj není součástí balení)