

## TP-LINK EAP211-BRIDGE KIT



Cena celkem:	<b>4 399 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 636 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 839 Kč</b>
Ušetříte:	<b>440 Kč</b>
Kód zboží:	NARTPL1220
Part No.:	EAP211-Bridge KIT
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link EAP211-Bridge KIT

#### Profesionální venkovní bezdrátové přemostění s dosahem až 1 km.

Sada **TP-Link EAP211-Bridge KIT** obsahuje dva jednopásmové přístupové body standardu **802.11ac**, které umožňují vytvořit stabilní bezdrátové spojení na vzdálenost **až 1 kilometru**. S přenosovou rychlostí **až 867 Mb/s** na frekvenci **5 GHz** a směrovými anténami s vysokým ziskem představuje ideální řešení pro venkovní bezdrátové přemostění.

Zařízení jsou vybavena **2x2 MU-MIMO směrovými anténami** se **ziskem 7 dBi** a **vyzařovacím úhlem 70° v horizontální i vertikální rovině**. Pro snadnou instalaci disponují funkcí automatického párování a agilními LED diodami. Díky **krytí IP65** a ochraně proti blesku až 6 kV jsou přístupové body připraveny odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám.

- Bezdrátový standard 802.11ac s rychlostí přenosu dat až 867 Mb/s na 5 GHz
- Dosah bezdrátového spojení až 1 km pro Point-to-Point (PtP) nebo Point-to-MultiPoint (PtMP) scénáře
- Integrované směrové 2x2 MU-MIMO antény se ziskem 7 dBi (úhel 70° horizontálně i vertikálně)
- Tři gigabitové ethernetové porty pro připojení IP kamer a dalších síťových zařízení
- Podpora Omada SDN pro centralizovanou správu přes hardware, software nebo cloud
- Venkovní provedení s krytím IP65 a ochranou proti blesku 6 kV
- Automatické párování a LED indikace pro snadnou instalaci
- Pasivní 24V PoE napájení s adaptérem v balení pro flexibilní umístění
- Provozní teplota -40 až +70 °C pro použití v extrémních podmínkách

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Bezdrátový standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac

**Frekvence:** 5 GHz

**Přenosová rychlost:** až 867 Mb/s

**Antény:** interní, 2x2, duálně polarizované, směrové MIMO, 7 dBi, úhel 70° H/V

**Porty:** 3x GbE RJ-45

**Napájení:** 12V DC, nebo 24V pasivní PoE (adaptér součástí balení)

**Maximální spotřeba:** 11,5 W

**Stupeň krytí:** IP65

**Provozní teplota:** -40 až +70 °C

**Rozměry:** 224 x 79 x 60 mm

**Počet ks v balení:** 2