

HIKVISION DS-2TD4137T-25/W(B)



Cena celkem:	208 209 Kč
	(bez DPH: 172 074 Kč)
Běžná cena:	229 030 Kč
Ušetříte:	20 821 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1425
Part No.:	DS-2TD4137T-25/W(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2TD4137T-25/W(B)

Bezpečnostní termo-optická venkovní **IP kamera s duálním snímáním v termo (384 × 288) a vizuální (2688 × 1520)** oblasti. Rozlišovací schopnost pod 35 mK, varifokální objektiv **f = 6-240 mm (56,6° × 33,7°)**, podpora **WDR (120 dB)**, IR přísvit do vzdálenosti **až 200 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky aplikaci Hik-Connect lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Rozlišení 384 × 288, 17 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 35 mK (25 °C, F# = 1.0), digitální zoom ×2, ×4 nebo ×8
- Vysoce přesný alarm teplotních výjimek, -20 °C až 550 °C (± 2 °C)
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samoadaptivní teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Smart tracking: tepelné zobrazení a optické zobrazení
- Algoritmus detekce požáru, detekce kouře pro prevenci požáru
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- TVS 6000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- IR přísvit s dosahem až 200 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip (vizuální): 1/1,8" CMOS

Snímací čip (termální): nechlazený VOx

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 200 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv (vizuální): f = 6-240 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 56,6°-1,8° horizontálně, 33,7°-1° vertikálně

Objektiv (termální): f = 25 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 14,9°, vertikálně 11,2°

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 při 25/30 fps (vizuální), 1920 × 1080 při 50 fps (termální)

Rozhraní: 1 × RJ-45, 1 × RS-485, 7 × alarm vstup, 2 × alarm výstup (relé), 1 × audio vstup, 1 × audio výstup (lineární)

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: AC 24 V, DC 36 V, DC 48 V, nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení)