

**HIKVISION DS-3E1518P-EI V2**

Cena celkem:	<b>10 152 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 390 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 167 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 015 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1462
Part No.:	DS-3E1518P-EIV2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Hikvision DS-3E1518P-EI V2**

Spravitelný (managed) **16portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **16× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 230 W**, přepětovou ochranu do 6 kV, celkovou kapacitu **56 Gbps** a rychlost směrování **41,66 Mpps**. Switch navíc disponuje **funkcí PoE watchdog** pro detekci a automatický restart neodpovídajících kamer.

- 16× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Přepětová ochrana do 6 kV
- Kovové provedení
- Podpora 802.1Q VLAN
- Podpora PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují
- Podpora prevence smyček STP/RSTP

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Fyzické vlastnosti:**

**Porty:** 16× GbE RJ-45 (PoE), 1× GbE RJ-45, 1× SFP

**Paměť:** 8K MAC adres

**Kapacita switche:** 56 Gb/s

**Rychlost směrování:** 41,66 Mpps

**Provedení:** desktop, rack

**Napájení:** interní zdroj AC 100-240 V

**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV

**Provozní teplota:** 0 až +45 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 440 × 220,8 × 44 mm

**Hmotnost:** 2,85 kg

**PoE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** 230 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

**Počet injektorů:** 16× až 30 W

**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují