

TP-LINK TAPO C411 KIT



Cena celkem:	1 699 Kč (bez DPH: 1 404 Kč)
Běžná cena:	1 869 Kč
Ušetříte:	170 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0074
Part No.:	Tapo C411 KIT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis


Tapo C411 KIT

Kompletní sada bezpečnostní kamery s integrovaným solárním panelem pro nepřetržité zabezpečení bez nutnosti kabeláže.


Kamera Tapo C411 KIT představuje inovativní řešení pro venkovní zabezpečení, které kombinuje **3Mpx bezpečnostní kameru** s výkonným **solárním panelem Tapo A201**. Díky solárnímu napájení stačí pouhých **45 minut přímého slunečního světla denně** pro zajištění celodenního monitorování bez nutnosti dobíjení nebo kabelového napájení.

Kamera nabízí **křišťálově čisté rozlišení 2K (2304 × 1296 px)** s pokročilými algoritmy pro optimální expozici za všech světelných podmínek. Díky **objektivu s velkou clonou F1.65** a vestavěným bodovým světlům zachytí barevné noční vidění až do vzdálenosti **9 metrů**. Inteligentní **AI detekce osob** minimalizuje falešné poplachy a zajišťuje přesná upozornění na mobilní zařízení.


Nekonečné solární napájení
Bezúdržbové



Barevné noční vidění




Odolnost vůči počasí




512 GB

Lokální microSD úložiště (až 512 GB)





Chytrá detekce osob zdarma



Není vyžadován hub

2K křišťálově
čisté detaily





- Solární napájení s panelem 2,5 W zajišťuje nepřetržitý provoz bez kabeláže
- 3Mpx rozlišení (2304 × 1296 px) s 15 fps pro detailní záznamy
- Barevné noční vidění do 9 metrů s objektivem F1.65 a LED bodovými světly

- AI detekce osob s přizpůsobitelnými zónami aktivity pro přesná upozornění
- Odolné provedení IP65 pro provoz při teplotách -20 až +45 °C
- Flexibilní úložiště na microSD kartě až 512 GB nebo cloudová služba Tapo Care
- Wi-Fi připojení 2,4 GHz s šifrováním 128bit AES a dvoufaktorovým ověřováním
- Integrovaná siréna 94 dB s vlastním světelným a zvukovým alarmem

Pokročilé AI funkce a detekce

Kamera využívá inteligentní algoritmy pro detekci pohybu a rozpoznávání osob. Přizpůsobitelné zóny aktivity umožňují nastavit specifické oblasti pro monitorování a eliminovat falešné poplachy způsobené například pohybem větví nebo malých zvířat.

Kompletní konektivita a integrace

Bezdrátové Wi-Fi připojení IEEE 802.11b/g/n na frekvenci 2,4 GHz zajišťuje stabilní spojení. Kamera je kompatibilní s Google Assistant a Amazon Alexa pro hlasové ovládání a integraci do chytrých domácností.

Obsah balení

Kompletní sada obsahuje kameru Tapo C411, solární panel A201 s držákem, USB adaptér, základní kryt, prodlužovací kabel, montážní šrouby a kotvy, vodotěsné těsnění, šroubové krytky a montážní šablony.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2,8" CMOS Starlight s progresivním skenem

Rozlišení: 3 Mpx (2304 × 1296 px), 15 fps

Objektiv: ohnisková vzdálenost 3,17 mm, clona F1.65

Zorný úhel: 125° (diagonálně), 111° (horizontálně), 56° (vertikálně)

Noční vidění: 850 nm IR LED, dosah 9 metrů, plnobarevné

Napájení: vestavěná Li-ion baterie 6400 mAh + solární panel 2,5 W

Úložiště: microSD až 512 GB, cloudová služba Tapo Care

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz, WPA/WPA2-PSK

Krytí: IP65

Rozměry kamery: 89 × 60 × 60 mm

Rozměry panelu: 173,4 × 120,4 × 15,7 mm