

## DAHUA HY-GW01A



Cena celkem:	<b>1 102 Kč</b> <b>(bez DPH: 911 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 212 Kč</b>
Ušetříte:	<b>110 Kč</b>
Kód zboží:	DAZDAH1009
Part No.:	HY-GW01A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dahua HY-GW01A

#### Inteligentní bezdrátová brána pro propojení požárních detektorů s mobilní aplikací Wisualarm.

Chytrá brána **HY-GW01A** slouží jako centrální jednotka pro správu bezdrátových požárních detektorů řady **Wisulink**. Umožňuje připojení až **24 zařízení** a zajišťuje jejich propojení s mobilní aplikací Wisualarm prostřednictvím **Wi-Fi 2,4 GHz** nebo **Ethernet** připojení.

V případě požáru nebo jiné nouzové situace brána okamžitě odešle **push notifikaci** na váš smartphone, takže budete informováni o nebezpečí bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Podporuje vzdálené ovládání a monitoring všech připojených detektorů.

- Duální komunikace prostřednictvím Wi-Fi 2,4 GHz a Ethernet připojení
- Bezdrátový dosah až 50 metrů pro pokrytí celého domu nebo bytu
- Podpora až 24 Wisulink bezdrátových požárních detektorů současně
- Čtyři LED indikátory pro zobrazení stavu napájení, poruchy, alarmu a internetového připojení
- Automatické OTA aktualizace softwaru pro nejnovější funkce a zabezpečení
- Kompaktní rozměry 78,2 x 78,2 x 22,9 mm s hmotností pouhých 60 gramů
- Flexibilní instalace - nástěnná montáž nebo volné postavení na stůl
- Provozní teplota od -10 °C do +55 °C pro použití v různých prostředích

#### Inteligentní LED indikace

Brána je vybavena čtyřmi barevnými LED indikátory pro snadné rozpoznání stavu systému. **Zelený indikátor** signalizuje pohotovostní režim nebo párování, **červený** alarm nebo reset, **žlutý** poruchu a **modrý** stav internetového připojení.

#### Bezdrátová komunikace

Využívá frekvenci **868 MHz** pro komunikaci s detektory a **Wi-Fi 2,4 GHz** standardu IEEE 802.11b/g/n pro připojení k internetu. Dosah bezdrátové komunikace dosahuje až **50 metrů** v otevřeném prostoru.

#### Snadná instalace a údržba

Kompaktní bílé plastové pouzdro z materiálu ABS umožňuje diskrétní umístění kdekoli v domácnosti. Napájení zajišťuje externí adaptér **5 V / 1 A** a certifikace CE a UKCA potvrzují shodu s evropskými standardy.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Napájení:** 5,0 V / 1,0 A

**Wi-Fi frekvence:** 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)

**Provozní frekvence:** 868 MHz

**Bezdrátový dosah:** 50 m

**Maximální počet zařízení:** 24 WisuLink detektorů

**Hlasitost alarmu:** 70 dB

**Rozměry:** 78,2 × 78,2 × 22,9 mm

**Hmotnost:** 60 g

**Provozní teplota:** -10 °C až +55 °C

**Provozní vlhkost:** ≤95 % RH (nekondenzující)

**Materiál:** ABS plast, bílá barva

**Certifikace:** CE, UKCA