

## UBIQUITI UNIFI DOORBELL LITE W



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 392 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 977 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 631 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>239 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKUBT1099                                    |
| Part No.:    | UVC-Doorbell-Lite-W                           |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Ubiquiti UniFi Doorbell Lite W

#### Kompaktní PoE video zvonek s pokročilými funkcemi pro moderní domácnosti a kanceláře.

UniFi Doorbell Lite W je elegantní video zvonek v bílém provedení, který kombinuje **5Mpx rozlišení** s pokročilými funkcemi detekce. Díky **dvoucestnému zvuku** umožňuje komunikaci s návštěvníky odkudkoliv prostřednictvím UniFi Protect aplikace. Zařízení nabízí široký **úhel záběru 175,9°** diagonálně a spolehlivé **IR noční vidění do vzdálenosti 5 metrů**.

Video zvonek je navržen pro jednoduchou instalaci s **PoE napájením** přes standardní síťový kabel a odolnou konstrukcí s certifikací **IPX5** pro venkovní použití. Inteligentní detekce automaticky rozpoznává osoby, vozidla a zvířata, což minimalizuje falešné poplachy.

- Vysoké rozlišení 5 Mpx (1920 × 2560 px) s rychlostí až 24 snímků za sekundu
- Pokročilá detekce osob, vozidel a zvířat s minimalizací falešných poplachů
- Široký úhel záběru 175,9° diagonálně pro kompletní pokrytí vstupní oblasti
- Vestavěné IR LED osvětlení pro noční vidění do vzdálenosti 5 metrů
- Dvoucestný zvuk pro komunikaci s návštěvníky v reálném čase
- PoE napájení (37-57 V DC) s maximální spotřebou pouze 8 W
- Odolná konstrukce IPX5 pro provoz v teplotách -30 až +50 °C
- Flexibilní montáž na zeď s 20° klínem nebo do elektroinstalační krabice

#### Pokročilé obrazové funkce

Video zvonek nabízí komplexní nastavení obrazu včetně úpravy barev, jasu, ostrosti, kontrastu a vyvážení bílé. Pokročilé funkce jako 2DNR, 3DNR a redukce šumu při pohybu zajišťují kvalitní obraz za všech podmínek.

#### Jednoduchá integrace do UniFi systému

Zařízení se bezproblémově integruje do UniFi Protect systému a využívá všech výhod centralizované správy. Podporuje nejnovější firmware verzi 5.1.164 pro optimální výkon a nové funkce.

#### Robustní konstrukce a certifikace

Kombinace polykarbonátu a kovu zajišťuje dlouhou životnost, zatímco certifikace CE, FCC, IC a NDAA compliance garantují splnění všech bezpečnostních a regulačních požadavků.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Senzor:** 1/2,7"

**Rozlišení:** 5 Mpx (1920 × 2560 px)

**Snímková frekvence:** až 24 fps  
**Úhel záběru:** 95,8° horizontálně, 131,2° vertikálně, 175,9° diagonálně  
**Noční vidění:** IR LED do 5 m  
**Napájení:** PoE, 37-57 V DC, spotřeba max. 8 W  
**Síťové rozhraní:** 1× 10/100 Mb/s RJ-45  
**Procesor:** Dual-core Arm® Cortex®-A7  
**Krytí:** IPX5  
**Provozní teplota:** -30 až +50 °C  
**Rozměry:** 137 × 40 × 26,4 mm  
**Hmotnost:** 142 g (zařízení), 165 g (s montáží na zed)

---

**Manuál (montážní návod):**



<https://dl.ui.com/qig/uvc-doorbell-b/#index>

---