

EZVIZ HG2 400



Cena celkem:	11 476 Kč (bez DPH: 9 484 Kč)
Běžná cena:	12 624 Kč
Ušetříte:	1 148 Kč
Kód zboží:	DAZEZV1023
Part No.:	CS-HG2-R100-40HL
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**EZVIZ HG2 400**

Kompletní inteligentní systém pro automatizaci posuvné brány s pokročilými AI funkcemi a dálkovým ovládáním.

EZVIZ HG2 400 představuje komplexní řešení pro automatizaci posuvných bran s hmotností **do 400 kg** a délkou **až 6 m**. Díky pokročilé elektronice můžete bránu ovládat v reálném čase přímo z mobilu a mít dokonalý přehled o jejím stavu, ať jste kdekoliv. Rychlost otevírání brány lze nastavit na **18, 20 nebo 25 sekund** podle preference.

Součástí balení je varovné světlo, **fotobuňky** pro bezpečnostní detekci překážek, **Wi-Fi HaLow™ opakovač** pro stabilní připojení na dlouhé vzdálenosti, **záložní baterie** pro provoz při výpadku elektřiny a **dva dálkové ovladače**. Instalace je navržena jako DIY s **2drátovým propojením** mezi pohonem a příslušenstvím a jednoduchým nastavením přes aplikaci EZVIZ.

- Výkonný motor pro brány do 400 kg a délky až 6 m s rychlostí otevření 18/20/25 sekund.
- Systém obsahuje záložní akumulátor, který zajistí provoz brány i při nečekaném výpadku elektrického proudu.
- Kompletní sada včetně alarm světla, fotobuňky, Wi-Fi HaLow™ opakovače, ozubeného hřebenu a záložní baterie.
- Wi-Fi HaLow™ technologie (IEEE 802.11ah) pro stabilní a dlouhý dosah bezdrátového připojení.
- Fotobuňky s neviditelnými světelnými paprsky pro detekci osob a vozidel s automatickým zastavením brány.
- Bezpečnostní funkce soft-start a soft-stop, odporový odraz a okamžitá upozornění v reálném čase.
- Odolná konstrukce s krytím IP55 pro provoz v teplotách -30 až +60 °C a vlhkosti do 95 %.
- Podpora až 8 dálkových ovladačů s dosahem do 10 metrů a možnost ovládání přes aplikaci odkudkoliv.



Vizuální ověření a chytrá automatizace

System HG2 400 umožňuje snadné propojení s vašimi existujícími kamerami EZVIZ. Přímou v aplikaci tak můžete sledovat živý přenos z kamery a zároveň bránu otevírat nebo zavírat. Navíc lze nastavit automatické scénáře, jako je otevření brány při vašem příjezdu domů.

Flexibilní ovládání a kompatibilita

Bránu můžete otevřít pomocí dálkového ovladače, vnitřní jednotky, ovládacího tlačítka nebo tlačítka na pohonu. System je navržen pro bezproblémovou spolupráci se všemi typy bran a poskytuje spolehlivý a plynulý provoz.

Wi-Fi HaLow™ opakovač

Součástí balení je opakovač využívající nejmodernější Wi-Fi HaLow™ technologii pro zesílení Wi-Fi signálu, který zajišťuje stabilní připojení na dlouhou vzdálenost. Podporuje Wi-Fi 6 standardy IEEE 802.11b/g/a/n/ac/ax a Wi-Fi HaLow IEEE 802.11ah na frekvencích 2,4 GHz a 5 GHz.

Obsah balení

Pohon posuvné brány s montážní základnou (montážní základna, sada šroubů, podložka), alarm světlo s držákem, 12× ozubená lišta, 2× fotobuňka, Wi-Fi HaLow™ opakovač, 2× dálkový ovladač, záložní baterie, PIN klíč, levý a pravý koncový plech, 4× regulační informace, návod k použití.





ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ produktu: chytrý vratový pohon s varovným světlem

Vratový pohon

Hmotnost brány: až 400 kg

Délka brány: až 6 m

Rychlost otevírání: 18 / 20 / 25 s

Napájení motoru: 24 V DC

Vstupní napětí: 230 V AC, 50 Hz (primární), 14,6 V DC (záložní baterie)

Maximální příkon: 220 W

Jmenovitá provozní doba: 15 minut

Vstup fotobuňky: až 2 páry, nepolarizované

Výstup kamery: 10–18 V DC, 700 mA

Výstup zámku: 12 V DC, 1,5 A

Výstup světla: 230 V AC, max. 100 W

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry pohonu: 249 × 244 × 221 mm

Hmotnost pohonu: 7 kg

Dálkové ovladače: podpora až 8 kusů

Krytí: IP55

Varovné světlo

Připojení: drátové připojení s otevíračem brány (2vodičové), digitální přenos signálu

Provozní teplota: -30 až +55 °C

Krytí: IP55

Wi-Fi HaLow opakovač

Napájení: 110-240 V AC

Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah)

Wi-Fi pásma: 2,4 GHz / 5 GHz

Fotobuňky

Obsah: 1× vysílač (TX), 1× přijímač (RX)

Napájení: 12 V DC

Maximální jmenovitý výkon: 0,8 W (TX a RX dohromady)

Výstupy: 1× normálně uzavřený suchý kontakt, 1× normálně otevřený suchý kontakt

Dosah: až 10 m

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Krytí: IP55