

CISCO CATALYST C1200-24FP-4G



Cena celkem:	16 005 Kč (bez DPH: 13 227 Kč)
Běžná cena:	17 605 Kč
Ušetříte:	1 600 Kč
Kód zboží:	NAPCSC1293
Part No.:	C1200-24FP-4G
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco Catalyst C1200-24FP-4G

Výkonný spravovaný síťový přepínač pro malé a střední firmy s pokročilými funkcemi a vysokým PoE+ výkonem.

Cisco Catalyst 1200-24FP-4G je **24portový Gigabit Ethernet switch** určený pro budování spolehlivých firemních sítí. Nabízí **napájení přes Ethernet (PoE+)** na všech 24 portech s celkovým výkonem **375 W**, což umožňuje napájení bezdrátových přístupových bodů, IP telefonů, kamer a dalších zařízení přímo přes síťový kabel. Switch je vybaven **4 porty SFP** pro optické propojení nebo rozšíření sítě.

Přepínač podporuje **Layer 3 statický routing**, umožňuje segmentaci sítě pomocí **VLAN** (až 255 aktivních) a zajišťuje prioritizaci provozu díky pokročilým funkcím **Quality of Service (QoS)**. Management je realizován přes intuitivní **Cisco Business Dashboard** nebo mobilní aplikaci, což výrazně zjednodušuje nasazení a správu. Switch splňuje standard **IEEE 802.3at PoE+** s maximálním výkonem 30 W na port a podporuje **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet** pro úsporu energie.

- 24 portů 10/100/1000 Mbps s PoE+ a celkovým výkonem 375 W pro napájení koncových zařízení
- 4 porty SFP pro optické propojení nebo rozšíření sítě na delší vzdálenosti
- Layer 3 statický routing s podporou až 32 statických tras a 16 IP rozhraní
- Pokročilé zabezpečení včetně IEEE 802.1X autentizace, ACL, DoS ochrany a port security
- Snadný management přes Cisco Business Dashboard s embedded probe nebo mobilní aplikaci
- QoS s 8 hardwarovými frontami, strict priority a WRR scheduling pro prioritizaci provozu
- Energeticky úsporný design s IEEE 802.3az s aktivním chlazením
- Vysoká propustnost 56 Gbps a výkon 41,66 Mpps při plném zatížení

Pokročilé síťové funkce

Switch podporuje **Spanning Tree Protocol** (STP, RSTP, MSTP, PVST+, RPVST+) pro redundanci a eliminaci smyček, **LACP** pro agregaci linek až do 4 skupin po 8 portech, **IGMP snooping** verze 1/2/3 pro efektivní multicast a **VLAN routing** pro komunikaci mezi segmenty sítě.

Zabezpečení a autentizace

Integrované bezpečnostní funkce zahrnují **IEEE 802.1X** autentizaci s RADIUS serverem, **port security** pro omezení MAC adres, rozsáhlé **Access Control Lists (ACL)** s až 512 pravidly, **DoS attack prevention** a **SSH/SSL** pro šifrovanou komunikaci.

Management a monitoring

Správa je možná přes webové rozhraní (HTTP/HTTPS), **CLI** (Telnet/SSH), **SNMP v1/v2c/v3**, Cisco Business Dashboard nebo

mobilní aplikaci. Switch podporuje **RMON**, port mirroring, syslog, **Cisco Discovery Protocol** a **LLDP/LLDP-MED** pro automatickou detekci zařízení.

Obsah balení

Cisco Catalyst 1200-24FP-4G, napájecí kabel, montážní sada pro rack 19".

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+, 4× 1G SFP

Konzolové porty: 1× USB-C, 1× RJ-45

USB porty: 1× USB 2.0 (pro Bluetooth dongle, firmware, konfiguraci)

PoE budget: 375 W (802.3at/af PoE+, až 30 W na port)

Přepínací kapacita: 56 Gbps

Propustnost: 41,66 Mpps (64-byte pakety)

MAC tabulka: 8 000 adres

VLAN: až 255 aktivních VLAN současně

Paměť: 1 GB DDR4 RAM, 512 MB Flash

Procesor: dual-core ARM 1,4 GHz

Vyrovnávací paměť: 1,5 MB

Napájení: 100-240 V AC, 50-60 Hz (interní zdroj)

Chlazení: aktivní, 1 ventilátor, akustický hluk: 25°C: 34,8 dBA

Spotřeba: max. 29,8 W (s PoE 429,9 W), klidová 17,4 W

Rozměry: 445 × 345 × 44 mm

Hmotnost: 4,6 kg

Provozní teplota: -5 až +50 °C

MTBF: 698 220 hodin při 25 °C

Certifikace: UL (UL 62368), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A

[Záruční podmínky](#)
