

## EPEVER IT6415NC G3



Cena celkem:	<b>8 139 Kč</b> <b>(bez DPH: 6 727 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>8 953 Kč</b>
Ušetříte:	<b>814 Kč</b>
Kód zboží:	SOPEPE0016
Part No.:	IT6415NC G3
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### EPEVER IT6415NC G3

#### Profesionální MPPT regulátor nabíjení a vybíjení s vysokým výkonem pro solární systémy.

Solární regulátor **IT6415NC G3** představuje novou generaci MPPT kontrolerů s maximálním nabíjecím a vybíjecím proudem **60 A**. Podporuje automatickou detekci systémového napětí **12/24/48 V** a nabízí špičkovou účinnost MPPT sledování **99,5 %** s maximální konverzní účinností **98,6 %**.

Regulátor je vybaven robustním **kovovým litým pouzdrem s krytím IP43** a podporuje širokou škálu typů baterií včetně **AGM, Gel, zaplavené a lithiových LiFePO4**. Maximální vstupní napětí solárních panelů dosahuje **150 V při nejnižší teplotě** (138 V při 25 °C), pracovní rozsah MPPT je od napětí baterie plus 2 V do **108 V**.

- Vysoký nabíjecí a vybíjecí proud 60 A s maximálním výkonem 780 W/12 V, 1 560 W/24 V, 3 120 W/48 V
- Podpora dvou vstupů solárních panelů pro flexibilní konfiguraci systému
- Účinnost MPPT sledování  $\geq 99,5 \%$  s maximální konverzní účinností 98,6 %
- Kompatibilita s lithiovými bateriemi LiFePO4 a Li(NiCoMn)O2 včetně komunikace přes BMS
- Funkce konstantního napětí pro přímé napájení zátěže při dostatečném výkonu ze solárních panelů
- Komunikační rozhraní RS-485 a CAN s podporou paralelního provozu až 6 zařízení
- Elektricky izolované komunikační rozhraní s ochranou proti přepětí a přetížení
- Široký provozní teplotní rozsah -25 až +60 °C s automatickým snižováním výkonu nad 40 °C

#### Pokročilé řízení baterií

Regulátor podporuje třístupňové nabíjení pro prodloužení životnosti baterií s teplotní kompenzací -3 mV/°C/2 V. Pro lithiové baterie je k dispozici přímá komunikace s bateriemi EPEVER nebo připojení přes modul BMS-LINK pro ostatní výrobce.

#### Komplexní ochrana a monitoring

Zabudované ochrany zahrnují ochranu proti přepólování, zkratu, přetížení a přehřátí. Regulátor zaznamenává data v reálném čase, ukládá události a poskytuje statistiky spotřeby energie. Spotřeba v klidovém režimu je pouhých 48 mA/12 V, 25 mA/24 V nebo 14 mA/48 V při vypnuté komunikaci.

#### Flexibilní komunikace a rozšíření

Port RS-485 umožňuje připojení volitelných modulů Bluetooth, Wi-Fi nebo 4G pro vzdálený monitoring. Suchý kontakt podporuje připojení k ropnému generátoru nebo síťovému napájení. Regulátor splňuje normy EMC CLASS B, FCC Part 15 Subpart B a je certifikován podle EN/IEC62109-1.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## Elektrické parametry

**Jmenovité napětí baterie:** 12 / 24 / 48 V DC (automatická detekce)

**Pracovní rozsah napětí:** 8-62 V

**Jmenovitý nabíjecí/vybíjecí proud:** 60 A

**Maximální nabíjecí výkon:** 780 W/12 V, 1 560 W/24 V, 3 120 W/48 V

**Jmenovitý proud zátěže:** 60 A

**Maximální napětí PV naprázdno:** 150 V (při nejnižší teplotě), 138 V (při 25 °C)

**Pracovní rozsah MPPT:** (napětí baterie + 2 V, min. 28 V) až 108 V (při 25 °C)

**Maximální konverzní účinnost:** 98,6 %

**Účinnost při plném zatížení:** 98 %

**Vlastní spotřeba (povolená komunikace):** 98 mA / 12 V; 60 mA / 24 V; 46 mA / 48 V

**Vlastní spotřeba (vypnutá komunikace):** 48 mA / 12 V; 25 mA / 24 V; 14 mA / 48 V

**Typy baterií:** AGM, Gel, zaplavené, LiFePO4, Li(NiCoMn)O2, uživatelské

**Suchý kontakt:** 5 A/30 V DC (max. 0,5 A/60 V DC)

**Komunikace:** RS-485 (5 V DC / 200 mA, RJ-45)

## Mechanické parametry

**Rozměry s krytem:** 320 × 263 × 143 mm

**Rozměry bez krytu:** 320 × 212 × 134 mm

**Montážní rozměry:** 308 × 140 mm

**Hmotnost:** 5,88 kg (s krytem), 5,66 kg (bez krytu)

**Krytí:** IP43 (s bílým krytem svorek), IP32 (bez krytu)

**Svorkovnice:** 2 AWG/35 mm<sup>2</sup>

**Doporučený kabel:** 6 AWG/16 mm<sup>2</sup>

**Provozní teplota:** -25 až +60 °C (plný výkon do 40 °C)

**Teplotní rozsah LCD displeje:** -20 °C až +70 °C

**Skladovací teplota:** -30 °C až +70 °C