

UBIQUITI UNIFI G6 PRO ENTRY

Cena celkem: **8 776 Kč****(bez DPH: 7 253 Kč)**Běžná cena: **9 653 Kč**Ušetříte: **878 Kč**

Kód zboží: IPKUBT1110

Part No.: UVC-G6-Pro-Entry

Záruka: 26 měs.

Stav: Nové zboží

Popis**Ubiquiti UniFi G6 Pro Entry****Inteligentní vstupní panel s pokročilým rozpoznáváním obličeje a nativní integrací do systému UniFi.**

Profesionální vstupní systém kombinuje **12Mpx kameru** s vertikálním poměrem stran **3 : 4** pro kompletní pohled na osobu od hlavy až k patě, **3" dotykový displej** s jasnem až 1 000 nitů a **obousměrné audio** pro komunikaci s návštěvníky. Zařízení je optimalizováno pro **Face ID** s ideálním zorným úhlem (H: 100°, V: 136,3°, D: 176,4°) zajišťujícím přesnou identifikaci osob.

Panel nabízí **pět způsobů vstupu**: rozpoznávání obličeje Face ID, **Touch Pass přes Apple a Google Wallet**, NFC karty nebo klíčenky, PIN kód a mobilní aplikaci UniFi Endpoint. Sekundární **8Mpx kamera pro balíky** poskytuje detailní záběr na zásilky a aktivitu před dveřmi. Odolná konstrukce z hliníku s certifikací **IP55** a **IK07** umožňuje venkovní instalaci v teplotách od -30 do +50 °C.



- Hlavní 12Mpx kamera s rozlišením 3024 × 4096 px ve vertikálním formátu 3 : 4 pro kompletní pohled na osobu, snímkování až 20 FPS.
- Sekundární 8Mpx kamera pro sledování balíků s rozlišením 3264 × 2448 px a zorným úhlem H: 66°, V: 51,7°, D: 78°.
- Pět metod přístupu: Face ID rozpoznávání obličeje, Touch Pass (Apple/Google Wallet), NFC karta/klíčenka, PIN kód, mobilní odemykání přes UniFi Endpoint.
- Kapacitní dotykový 3" displej s rozlišením 854 × 480 px a maximálním jasnem 1 000 nitů pro čitelnost na přímém slunci.
- Inteligentní detekce osob, vozidel a zvířat s IR nočním viděním do vzdálenosti 5 m.

- Nativní integrace s UniFi Protect pro video monitoring a UniFi Access pro správu vstupů (vyžaduje Access Hub pro plné funkce).
- Obousměrné audio s možností volání přes UniFi Protect, Access nebo Talk aplikace při stisknutí zvonku.
- Odolná konstrukce s certifikací IP55 pro venkovní použití a IK07 pro odolnost proti nárazu, provozní teplota -30 až +50 °C.
- Pokročilé nastavení obrazu včetně HDR, 2DNR, 3DNR, maskování oblastí a textových překryvů.
- Napájení přes PoE+ (42-57 V DC), maximální spotřeba 18 W, gigabitové síťové rozhraní RJ-45.



Provoz bez Access Hub

G6 Pro Entry funguje jako samostatné zařízení s plnou podporou všech funkcí UniFi Protect při připojení k UniFi Console. Pro aktivaci funkcí přístupu (NFC, Face ID, Touch Pass, PIN, QR kódy) je nutné připojení přes Access Hub a instalace obou aplikací – UniFi Protect i UniFi Access.

Montáž a příslušenství

V balení jsou zahrnuty tři montážní varianty: nástěnný držák z nerezové oceli, montážní deska pro elektroinstalační krabici (gangbox) z SGCC oceli s polykarbonovým krytem a 20° klínový držák z hliníku. Volitelně lze dokoupit instalační krabici pro skrytí kabeláže.

Vestavěné topení

Zařízení obsahuje topný systém, který se automaticky aktivuje na prvních šest hodin po rozbalení. Topení odstraňuje vlhkost z vnitřních komponent a zabraňuje kondenzaci, což zajišťuje čistý obraz a spolehlivý provoz. Kovové pouzdro může být během tohoto procesu teplé, což je normální.

Kompatibilita a požadavky

Pro základní funkce videotelefonu stačí UniFi Console s aplikací UniFi Protect. Pro využití všech přístupových funkcí je nutný UniFi Access Hub a instalace aplikací UniFi Protect i UniFi Access na Cloud Console. Zařízení podporuje připojení k Intercom Viewer jako přijímací jednotce prostřednictvím Interface Designer v aplikaci Access. Zahrnuje 10 bezplatných ročních Touch Pass přístupů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Hlavní kamera: 12 Mpx CMOS, 3024 × 4096 px (3 : 4), 20 FPS nebo 8 Mpx, 2160 × 3840 px (9 : 16), 30 FPS

Kamera pro balíky: 8 Mpx CMOS, 3264 × 2448 px (4 : 3), 3 FPS

Zorný úhel hlavní kamery: H: 100°, V: 136,3°, D: 176,4° (12 Mpx) / H: 70,9°, V: 127,5°, D: 147,4° (8 Mpx)

Zorný úhel kamery pro balíky: H: 66°, V: 51,7°, D: 78°

Noční vidění: IR LED do 5 m s IR cut filtrem

Displej: 3" (75 mm) kapacitní dotykový, 854 × 480 px, max. 1 000 nitů

Audio: obousměrné

Přístupové metody: Face ID, NFC, PIN, Touch Pass (Apple/Google Wallet), mobilní aplikace

Konektivita: GbE RJ-45, Bluetooth 4.1, NFC

Procesor: čtyřjádrový Arm® Cortex®-A53

Napájení: PoE+ (42-57 V DC), max. 18 W

Odolnost: IP55, IK07 (displej IK04)

Provozní teplota: zařízení -30 až +50 °C, displej -25 až +50 °C

Rozměry: 220 × 49,3 × 29,6 mm

Hmotnost: 360 g

Certifikace: CE, FCC, IC, NDA Compliant

Instalační manuál:
[Ubiquiti UniFi G6 Pro Entry](#)

