

XTENDLAN ZS01-24AC-3

Cena celkem:	299 Kč (bez DPH: 247 Kč)
Běžná cena:	329 Kč
Ušetříte:	30 Kč
Kód zboží:	NETXTE6843
Part No.:	ZS01-24AC-3
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**XtendLan ZS01-24AC-3****Výkonný napájecí adaptér AC 24 V s výstupním výkonem 72 W a proudem 3 A pro profesionální použití.**

Napájecí zdroj je vybaven **integrováným EMI filtrem**, který zajišťuje minimální zvlnění výstupního napětí a eliminuje elektromagnetické rušení. Každý kus prochází **100% zátěžovým testem při plném zatížení**, což garantuje spolehlivost a dlouhou životnost.

Adaptér disponuje **širokým rozsahem vstupního napětí 100-240 V AC**, díky čemuž je vhodný pro použití v různých elektrických sítích. Aktivní vzduchové chlazení zajišťuje optimální provozní teplotu.

- Výstupní parametry AC 24 V s proudem 3 A a výkonem 72 W
- Široký rozsah vstupního napětí 100-240 V AC pro univerzální použití
- Integrovaný EMI filtr pro minimální zvlnění výstupního napětí
- Komplexní ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí
- Testováno při 100% zatížení pro zaručenou spolehlivost
- Aktivní vzduchové chlazení zajišťuje optimální provozní teplotu

Ochranné funkce

Napájecí zdroj je vybaven čtyřstupňovou ochranou zahrnující ochranu proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí. Tyto funkce zajišťují bezpečný provoz jak samotného adaptéru, tak připojených zařízení.

Kvalitní zpracování

Každý kus prochází důkladným zátěžovým testem při plném výkonu 72 W, což garantuje stabilní parametry a dlouhou životnost. Integrovaný EMI filtr minimalizuje elektromagnetické rušení a zajišťuje čisté výstupní napětí s minimálním zvlněním.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Vstupní napětí:** 100-240 V AC**Vstupní proud:** 0,33 A / 230 V**Rozběhový proud:** studený start 20 A / 120 V AC, 40 A / 230 V AC**Únikový proud:** <1 mA / 240 V AC**Výstupní napětí:** 24 V AC ($\pm 10\%$)**Výstupní proud:** 0-3 A**Výstupní výkon:** 72 W**Zvlnění výstupního napětí:** 120 mVp-p

Účinnost: 85 %

Nastavitelný rozsah výstupního napětí: $\leq 0,5$ % (při plném zatížení)

Chlazení: vzduchové (aktivní FAN ON ≥ 65 °C, OFF ≤ 55 °C)

Provozní teplota: -10 až +50 °C (vlhkost 20-90 % RH)

Rozměry: 120 × 80 × 65 mm

Hmotnost: 1 236 g