

NEWLAND HR32 MARLIN HC



Cena celkem:	3 559 Kč (bez DPH: 2 941 Kč)
Běžná cena:	3 915 Kč
Ušetříte:	356 Kč
Kód zboží:	CTKNEW1094
Part No.:	NLS-HR3280-SF-HC
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Newland HR32 Marlin II 2D CMOS Megapixel Health Care

Profesionální ruční čtečka čárových kódů určená speciálně pro zdravotnické prostředí s antibakteriálním povrchem.

Čtečka **HR32 Marlin Corded HC** je vybavena výkonným **megapixelovým CMOS snímačem** s rozlišením **1280 x 960 px**, který umožňuje spolehlivé skenování **1D i 2D čárových kódů** včetně velmi malých kódů s vysokou rychlostí a snadností. Díky špičkové ergonomii je ideální pro náročné skenování v maloobchodě, zdravotnictví i pohostinství.

Zařízení vyniká **odolnou konstrukcí s krytím IP52** proti vodě a prachu a zvládne pády z výšky až **1,5 m**. Antibakteriální povrch zajišťuje hygienickou bezpečnost při použití ve zdravotnických zařízeních. V balení je dodáván **USB kabel délky 2 m** a praktický **skládací stojan** pro pohodlné použití jako stolní čtečka.

- Megapixelový CMOS snímač 1280 x 960 px pro rychlé a přesné skenování 1D a 2D kódů
- Speciální provedení pro zdravotnictví s antibakteriálním povrchem
- Odolná konstrukce s krytím IP52 a odolností proti pádu z výšky 1,5 m
- Rychlost skenování až 60 snímků za sekundu pro plynulý provoz
- Možnost snímání z papíru i obrazovek mobilních zařízení
- Ergonomický design pro pohodlné držení při dlouhodobém používání
- Skládací stojan umožňuje použití jako stolní čtečka v režimu autosense
- Snadná konfigurace pomocí nástroje EasySet

Široká kompatibilita čárových kódů

Čtečka podporuje všechny běžné 1D symbologie včetně EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey a Plessey. Z 2D kódů zvládá PDF417, QR kód, Data Matrix, Aztec a Maxicode.

Flexibilní režimy skenování

Zařízení nabízí tři režimy skenování: spouštění tlačítkem (hladový a pulzní režim), automatický režim Sense a kontinuální režim pro nepřetržité snímání. Červené LED osvětlení (625±10 nm) a bílé LED osvětlení zajišťují optimální podmínky pro čtení.

Obsah balení

Čtečka čárových kódů HR32 Marlin II 2D CMOS HC, USB kabel 2 m, skládací stojan, stručný návod k použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ snímače: CMOS 1280 × 960 px
Podporované kódy: 1D a 2D čárové kódy
Rychlost skenování: 60 snímků za sekundu
Osvětlení: červená LED (625±10 nm), bílá LED
Procesor: 1 GHz, X1500
Rozhraní: USB, RS-232
Krytí: IP52
Odolnost proti pádu: 1,5 m
Provozní teplota: -20 až +60 °C
Skladovací teplota: -40 až +70 °C
Vlhkost vzduchu: 5 až 95 % (bez kondenzace)
Napájení: DC5V, 1,5A
Spotřeba energie: 1289,6 mW (typicky)
Rozměry: 113,5 (Š) × 73,3 (H) × 159,0 (V) mm
Hmotnost: 162 g
Barva: bílá
Certifikace: CE, FCC, RoHS, IEC62471, KC